Impresora color A4

RICOH
P C375

external market
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE SU EMPRESA

RICOH
Alliance Partner

☑Impresora

P C375
32ppm

RICOH P C375
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de precalentamiento	Menos de 32 segundos
Tiempo de recuperación	10 segundos
Tiempo de la primera copia (B/N / Todo color)	4,1 segundos
Tiempo de primera impresión (B/N / Todo color)	5,3 segundos
Velocidad de salida continua	32 ppm / 32 ppm (símplex); 16 ppm / 16 ppm (dúplex)
Memoria/Almacenamiento	2 GB RAM/ 32 GB eMMC (Estándar)
Peso	25 kg / 55.1 lbs
Dimensiones: An x Pr x Al	16.1" x 16.9" x 14.4" (410 x 429 x 360 mm)
Fuente de energía	120-127V 60Hz | 220-240V 50/60Hz

IMPRESORA

CPU	QB6640-23UF, 1.2GHz
Lenguaje de la impresora: estándar	Emulación PCL6, PostScript®3TM, Emulación PDF Direct Print
Idioma de la impresora: opcional	Adobe® PostScript®3TM original, Adobe® PDF Direct Print
Resolución de impresión: máxima	Hasta 1.200 x 1.200 ppp (1 bit)
Interfaz de red: estándar	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Gigabit Ethernet), puerto USB Host Tipo A-1 (sólo para uso de servicio), puerto USB Device Tipo B-1, ranura para tarjetas SD, puerto USB Host Tipo A-1 (para Media Direct Print)
Interfaz de red: opcional	LAN inalámbrica, (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Capacidad de impresión móvil	AirPrint, Mopria®, Conector para dispositivos inteligentes RICOH
Fuentes: estándar	80 fuentes romanas + 13 fuentes internacionales
Fuentes: PS3 opcional	136 fuentes Roman (con la opción Genuine Adobe PostScript®3TM)
Entornos Windows®.	Windows 10 (32-/64 bits), 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022
Entornos MacOS	MacOS 11 y posterior
Entornos SAP	SAP R/3, SAP S/4 (se requiere un paquete opcional de fuentes Unicode)
Entornos Citrix	Citrix XenDesktop 7.0/7.1, Citrix XenApp 7.5 y posteriores

MANIPULACIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel admitido	Bandeja de papel estándar: Hasta 8,5" x 11" / A4, Bandeja de papel opcional: Hasta 8,5" x 14", Bypass: Hasta 8,5" x 14", Sobres
Entrada de papel: estándar	300 hojas (bandeja de 250 hojas más bypass de 50 hojas)
Entrada de papel: máximo	1300 hojas (bandeja de 250 hojas más bandeja de papel opcional de 500 hojas y bypass de 50 hojas)
Salida de papel	200 hojas (cara abajo)
Peso del papel	Bandejas estándar: 16 - 53 lb. Bond /110 lb. (60 - 200 g/m2), Bandeja manual: 16 - 53 lb. Bond Índice (60 - 200 g/m2), Dúplex Dúplex: 16 - 43 lb. Bond /90 lb. Índice (60 - 163 g/m2)
Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color Papel, Papel especial 1-3, Papel con membrete Papel Preimpreso, Papel Bond, Cartulina, Papel de Etiquetas, Papel Soporte, Sobres, Papel Estucado

RICOH P C375
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Evita el acceso no autorizado al dispositivo	Autenticación por cable 802.1x, IEEE 802.11 (WEP, WPA, WPA2, WPA3), configuración de cuotas/límite de cuentas, autenticación de usuarios-Windows, LDAP mediante Kerberos, básico, código de usuario de usuario, compatibilidad con la Configuración Wi-Fi protegida (WPS)
Evita el acceso no autorizado a la red	Filtrado IP-control de acceso, IPsec comunicación, protocolo de red activación/desactivación, Capa de sockets seguros (SSL) seguridad de la capa de transporte (TLS 1.3), autenticación de usuarios de red, SNMPv3
Protección de la información confidencial	Cifrado de datos de la máquina, autenticación encriptación de contraseña, obligatoria sello de seguridad, impresión segura encriptada
Protección de datos latentes	Función Borrar toda la memoria: para sobrescribir la unidad y la NVRAM al final de la vida útil de la máquina

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

Consumo de energía: máximo	Máximo inferior a 1.500 W
Consumo de energía: listo / en reposo	120 W/0.53 W
Consumo típico de energía (TEC)*	0,29 kWh/semana

* Un valor de referencia basado en el método de ensayo ENERGY STAR Ver.3.0.

CONSUMIBLES

Tóner (negro)*	Cartucho de impresión negro P C375H: 13.500 páginas Cartucho de impresión Cian P C375H, Imprimir
Tóner (cian/magenta/amarillo)*	Cartucho Magenta P C375H, Imprimir Amarillo P C375H: 10.000 páginas cada uno
Botella de residuos de tóner**	Botella de tóner residual IM C320: 11.000 páginas
Unidad de imagen (negra)**	Unidad de tambor negro M C320: 60.000 páginas
Unidad de imagen (color)**	Unidad de tambor en color M C320: 48.000 páginas
Unidad de transferencia**	Unidad de transferencia M C320: 100.000 páginas

*Rendimiento de tóner declarado según ISO/IEC 19798; ** Rendimiento basado en una cobertura del 5% a 3 páginas/trabajo.

OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL

Unidad de alimentación de papel, armario, mesa con ruedas

OTRAS OPCIONES

LAN inalámbrica, unidad PostScript3, servidor de dispositivos

Algunas opciones pueden no estar disponibles en el momento de su comercialización.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Para obtener el máximo rendimiento, se recomienda utilizar piezas y consumibles originales Ricoh.
Algunas funciones pueden requerir opciones y/o cargos adicionales.

external market
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE SU EMPRESA
RICOH Alliance Partner
WWW.EXTERNAL-MARKET.COM.AR
CONSULTAS@EXTERNAL-MARKET.COM.AR